

Lisa 1 tootetingimused nr 2 „Kiu rent juurdepääsuvõrgus“ juurde

Juhis „SIDEÜHENDUSE TEOSTAMINE SONICTEST OÜ JUURDEPÄÄSUVÕRGU PEAJAOTUSKAPIS“

SONICTEST OÜ juurdepääsuvõrgu (JPV) peajaotuskapis sideühendusi teostades lähtub SONICTEST OÜ Klient (operaator, kes on sõlminud tootelepingu kiu rent juurdepääsuvõrgus) järgmistest nõuetest ja põhimõtetest:

- Peale JPV peajaotuskapi võtme Kliendi kasutusse andmist, teostab sideteenuse osutamiseks vajalikud sideühendused Klient iseseisvalt vastavalt JPV peajaotuskapi valmistajatehase ning SONICTEST OÜ nõuetele ja juhistele.
- Kliendil on lubatud teostada ühendused alles peale SONICTEST OÜ poolse nõusoleku saamist. Ühenduste teostamisel lähtutakse konkreetse piirkonna JPV kiuskeemil toodud portidest (SONICTEST OÜ annab või tähistab kiuskeemil asjakohase, konkreetse aadressiga seotud, pordi). Teostatakse vaid enda sideteenuse lõpptarbijatega (kelle osas on SONICTEST OÜ-ga sõlmitud/sõlmimisel tooteleping) seotud ühendusi va lõpptarbija poolset sideteenuse osutaja vahetamisel. Viimasel juhul on õigus olukorras, kus lõpptarbija on soovinud sideteenuse osutajat vahetada ja SONICTEST OÜ on vastava muudatuse kinnitanud, lõpptarbija senise operaatori võrgus lahti ühendada ja ühendada enda võrku.
- Välja arvatud eelmises punktis käsitletu, on rangelt keelatud kahjustada teiste SONICTEST OÜ Klientide/operatoorite ühendusi ja/või huve.
- Igasugune muu tegevus JPV peajaotuskapis on keelatud.
- Klient kasutab JPV ühenduste teostamisel spetsialiste, kes omavad vajalikke teadmisi ja kogemust kiuskeemi lugemisel ja ühenduste teostamisel, ning on korrektse töökultuuriga.
- Klient jäädvustab JPV peajaotuskapi avamisel selgelt loetavale digitaalsele fotole olukorra kapi sisust enne ühendustöö teostamist ning ühendustöö teostamise järgselt, vahetult enne kapiukse sulgemist ning lukustamist. Kliendil on kohustus edastada nimetatud fotod koos ühendatud aadresside loeteluga e-posti aadressil sonicest@sonicest.ee, kasutades foto allkirjana vormi STXXX_AAAKKPP_ENNE, ST_AAAKKPP__PARAST.
- JPV peajaotuskapis tööde teostamise järgselt peab kapp jääma korda ning olema lukustatud.
- Klient kohustub sideühenduste teostamisel järgima kasutatavate JPV komponentide valmistajate juhendmaterjalides toodud ning teostama tööd selliselt, et tulemus näeb esteetiliselt korrektne välja ning ei takista teiste operatoorite opereerimist juurdepääsuvõrgus. Ühenduste teostamisel -10 kraadi ja sellest madalama temperatuuri korral, tuleb kasutada soojendatavat telki (üle JPV peajaotuskapi), et tagada vajalik temperatuur vältimaks komponentide kahjustamist.
- Kui Klient märkab JPV piirkonnas (ennekõike kapis, kapi ümbruses) võrguga seonduvaid ebakorrapärasusi, ohtlikku olukorda, JPV rikkumist, rikkumist või muid valdkonna

spetsialisti silmale ilmselgeid iseärasusi, siis kohustub ta sellest SONICTEST OÜ-le või T.V. Teenused OÜ-LE teada andma.

- Kui Klient kasutab ühenduste teostamisel alltöövõtja teenuseid on Klient kohustatud tagama, et alltöövõtja on teadlik kõikidest Kliendile teada olevatest tööde teostamisega seotud SONICTEST OÜ nõuetest. Klient on täiel määral vastutav alltöövõtja tegevuse eest SONICTEST OÜ JPV peajaotuskapis. SONICTEST OÜ-I on õigus saada vastavasisulise päringu korral Kliendilt ülevaade SONICTEST OÜ JPV piirkonna töödese kaasatud alltöövõtjatest. Mõjuval põhjusel on SONICTEST OÜ-I õigus piirata alltöövõtjate juurdepääsu SONICTEST OÜ JPV peajaotuskapile.
- Kui Klient rikub tööde teostamisel SONICTEST OÜ-le kuuluvaid seadmeid või kahjustab kolmandate isikute sideühendusi, on SONICTEST OÜ-I õigus nõuda lisaks leppetrahvile tegeliku kahju hüvitamist.

Pilt sisust enne sidekapis ühenduste teostamise alustamist

1. Näha peab olema sisend- ja väljundpaneelid

Pilt sisust enne sidekapi sulgemist

1. Sidekapi sisu peab olema arusaadavalt nähtaval, seejuures:
 - a. selgelt pildil splitter, sisend- ja väljundpaneelide ühendused
 - b. sarnaselt eelnevalt paigaldatud patchide teekonnale tuleb ka uus patch hoidikust võtta ja sama kaudu paigaldada/vedada ja paneeli porti ühendada.

Kiuskeemi väljavõte ja ühenduste teostamine

SONICTEST OÜ annab kokkulepitud ühenduste teostamiseks väljavõtted kiuskeemil. Tehniku jaoks on oluline teada aadressi ja sellele vastavat pesa peajaotuskapi sobivas paneelis, millesse ta ühendab enda ettevõtte splitteri väljundi.